

DÉBITS EN AIR (kg/h) REF : 250 140 / 141 / 149

Surpression 10% Température 20°C

Pression tarage (bar eff.)	Brides EN-1092-1											
	15 x 25	20 x 32	25 x 40	32 x 50	40 x 65	50 x 80	65x100	80x125	100x150	125x200	150x200	200x250
	Orifice (mm)											
	16	18	23,8	29,5	36	46	59,5	72	90	105	125	153
	Section (mm ²)											
	201	254	445	683	1 018	1 662	2 781	4 072	6 362	8 659	12 272	18 385
0,5	171	216	377	580	863	1 410	2 359	3 454	5 396	7 345	10 410	15 596
1	231	292	510	784	1 167	1 906	3 189	4 669	7 295	9 930	14 073	21 084
1,5	291	368	643	988	1 471	2 402	4 019	5 884	9 194	12 515	17 736	26 572
2	351	444	776	1 192	1 775	2 898	4 849	7 100	11 093	15 099	21 399	32 060
2,5	411	520	909	1 396	2 079	3 394	5 678	8 315	12 992	17 684	25 062	37 548
3	471	596	1 041	1 600	2 383	3 890	6 508	9 530	14 891	20 269	28 725	43 036
3,5	531	672	1 174	1 804	2 686	4 386	7 338	10 746	16 790	22 853	32 388	48 524
4	591	748	1 307	2 008	2 990	4 882	8 168	11 961	18 689	25 438	36 052	54 011
4,5	651	824	1 440	2 212	3 294	5 378	8 998	13 176	20 588	28 023	39 715	59 499
5	711	899	1 573	2 416	3 598	5 874	9 828	14 392	22 487	30 607	43 378	64 987
5,5	771	975	1 705	2 620	3 902	6 370	10 658	15 607	24 386	33 192	47 041	70 475
6	831	1 051	1 838	2 824	4 206	6 867	11 488	16 822	26 285	35 777	50 704	75 963
6,5	891	1 127	1 971	3 028	4 509	7 363	12 318	18 038	28 184	38 361	54 367	
7	951	1 203	2 104	3 232	4 813	7 859	13 148	19 253	30 083	40 946	58 030	
7,5	1 011	1 279	2 237	3 436	5 117	8 355	13 978	20 468	31 982	43 531	61 693	
8	1 071	1 355	2 369	3 640	5 421	8 851	14 808	21 684	33 881	46 115	65 356	
8,5	1 131	1 431	2 502	3 844	5 725	9 347	15 638	22 899	35 780	48 700	69 019	
9	1 191	1 507	2 635	4 048	6 029	9 843	16 468	24 114	37 679	51 285	72 682	
9,5	1 251	1 583	2 768	4 252	6 332	10 339	17 298	25 330	39 578	53 869	76 346	
10	1 311	1 659	2 900	4 456	6 636	10 835	18 128	26 545	41 476	56 454	80 009	
11	1 431	1 811	3 166	4 864	7 244	11 827	19 788	28 976	45 274	61 623		
12	1 551	1 963	3 432	5 272	7 852	12 819	21 448	31 406	49 072	66 793		
13	1 671	2 115	3 697	5 680	8 459	13 812	23 108	33 837	52 870	71 962		
14	1 791	2 267	3 963	6 088	9 067	14 804	24 768	36 268	56 668	77 132		
15	1 911	2 419	4 228	6 496	9 675	15 796	26 428	38 698	60 466	82 301		
16	2 031	2 571	4 494	6 904	10 282	16 788	28 088	41 129	64 264	87 470		
17	2 151	2 722	4 760	7 312	10 890	17 780	29 748	43 560	68 062			
18	2 271	2 874	5 025	7 720	11 498	18 772	31 408	45 990	71 860			
19	2 391	3 026	5 291	8 129	12 105	19 764	33 067	48 421	75 658			
20	2 511	3 178	5 556	8 537	12 713	20 757	34 727	50 851	79 455			
21	2 631	3 330	5 822	8 945	13 321	21 749	36 387	53 282	83 253			
22	2 751	3 482	6 088	9 353	13 928	22 741	38 047	55 713	87 051			
23	2 871	3 634	6 353	9 761	14 536	23 733	39 707	58 143	90 849			
24	2 991	3 786	6 619	10 169	15 144	24 725	41 367	60 574	94 647			
25	3 111	3 938	6 884	10 577	15 751	25 717	43 027	63 005				
26	3 231	4 090	7 150	10 985	16 359	26 709	44 687	65 435				
27	3 351	4 242	7 416	11 393	16 967	27 701	46 347	67 866				
28	3 471	4 394	7 681	11 801	17 574	28 694	48 007	70 297				
29	3 591	4 545	7 947	12 209	18 182	29 686	49 667	72 727				
30	3 712	4 697	8 212	12 617	18 790	30 678	51 327	75 158				
31	3 832	4 849	8 478	13 025	19 397	31 670	52 987	77 589				
32	3 952	5 001	8 743	13 433	20 005	32 662	54 647	664 118				
33	4 072	5 153	9 009	13 841	20 612	33 654	56 307					
34	4 192	5 305	9 275	14 249	21 220	34 646	57 967					
35	4 312	5 457	9 540	14 657	21 828	35 639	59 626					
36	4 432	5 609	9 806	15 065	22 435	36 631	61 286					
38	4 672	5 913	10 337	15 881	23 651	38 615	64 606					
40	4 912	6 217	10 868	16 697	24 866	40 599	67 926					

Calculs selon : ISO EN 4126-1

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

19 rue Albert Thomas 44600 SAINT NAZAIRE - FRANCE

TEL : 02.51.10.18.18 FAX : 02.51.10.18.19

www.societe-gmi.com

REV .05

PAGE X130